



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.

010010/0914

GARDEWALL SOLVENT VARNISH.

DESCRIPCIÓN.

Barniz incoloro a base de polímeros sintéticos en una mezcla de disolventes aromáticos. Entre sus propiedades, destacamos:

- Gran resistencia a la intemperie.
- Brillo.
- Insaponificable, evitando la formación de sales en medio alcalino.
- Excelente adherencia sobre los materiales de albañilería.
- Hidrofugante. Evita el paso de humedades al interior.

USOS Y COMPOSICIÓN.

Idóneo para el tratamiento de superficies de albañilería y ladrillo de “cara vista”, a fin de conseguir una eficaz protección contra la lluvia y embellecer su superficie.

LIGANTE: Polímeros sintéticos.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Extenders de máxima resistencia al exterior.

ADITIVOS: Materiales auxiliares.

DILUYENTE: THINNER 1900.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| VISCOSIDAD: | 15" - 18" CF4 Tª ambiente. |
| DENSIDAD (ISO 2811): | 885 - 915 gr/l. |
| EXTENSION: | VIDRIO. |
| ESPESOR HUMEDO EXTENSIÓN: | 150 µ. |
| BRILLO EXTENSION: | 130- 160 UB. |

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| | |
|---|--------------------------|
| SECADO (según soporte y humedad ambiental): | AL TACTO 1 - 2 horas. |
| REPINTADO: | 2 - 3 horas. |
| RENDIMIENTO (según sustrato): | 10-14 m ² /l. |
| ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA: | INCOLORO BRILLANTE. |
| % SÓLIDOS EN PESO: | 20% ± 1 |
| % SÓLIDOS EN VOLUMEN: | 18% ± 1 |
| CONTENIDO EN COVS: | 715,11 gr/l. |

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

- Aplicar a brocha o rodillo a viscosidad de suministro.
- Si la superficie es muy absorbente, añadir entre un 10 - 20% de THINNER 1900.
- Las superficies deberán estar limpias y secas.
- Limpiar los útiles con disolvente de limpieza o THINNER 1900.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 4 L y 20L.

RECOMENDACIONES.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Inflamable.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

GARDEX S.A.