

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.

010011/0914

GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER.

DESCRIPCIÓN.

Fondo blanco de polímeros sintéticos en fase disolvente. Producto polivalente, sellador y fijador, para su empleo sobre superficies porosas y polvorientas. Entre sus propiedades, destacamos:

- Si se utiliza como capa previa en fachadas, proporciona un reforzamiento del muro y regula su absorción, favoreciendo la obtención de un acabado uniforme.
- Buena penetración en el soporte y la fijación de las zonas con partículas sueltas o polvorientas

USOS Y COMPOSICIÓN.

Se aconseja su aplicación tanto sobre fachadas nuevas como trabajos de restauración siempre que:

- Las paredes tengan porosidad irregular.
- Existan zonas polvorientas.
- Utilicemos pinturas de acabado coloreado, ya que ayuda a obtener un color uniforme.

LIGANTE: Resinas acrílicas.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos blancos y extenders de máxima resistencia al exterior.

ADITIVOS: Materiales auxiliares.

DILUYENTE: THINNER 1900.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.


VISCOSIDAD:

55" -75" CF4 Tª ambiente.

DENSIDAD (ISO 2811):

1060-1150 gr/l.

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

SECADO (según soporte y humedad ambiental):	AL TACTO 1 - 2 horas.
REPINTADO:	12 horas.
RENDIMIENTO (según sustrato):	8-10 m ² /l.
ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA:	BLANCO MATE
% SÓLIDOS EN PESO:	43% ± 1
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	35% ± 1

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

Se puede aplicar tanto a brocha como a rodillo y se recomienda disolver entre un 5-10% con THINNER 1900.

Sobre enlucidos nuevos, se recomienda esperar una semana antes de aplicar.

-Muros nuevos: eliminar las partículas sueltas mediante cepillado y aplicar una mano de GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER.

-Muros viejos: eliminar los restos de pinturas mal adheridas mediante cepillado o granallado y aplicar una mano de GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 4 y 20 L.

RECOMENDACIONES.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Inflamable.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

GARDEX S.A.