



# INFORMACIÓN TÉCNICA

**DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS/ METAL.**

**010017/0914**

---

## **GARDEINCOLOUR WT GREY STEEL.**

---

---

### **DESCRIPCIÓN.**

---

Esmalte a base de resinas alcídicas al agua, bióxido de titanio y pigmentos seleccionados. Entre sus principales propiedades destacamos:

- Excelente brillo y conservación del mismo.
- Excelente resistencia al amarilleamiento y perfecta cubrición sobre superficies adecuadamente preparadas.
- Excelente resistencia al exterior. Duro y elástico.
- Se presenta en los colores reflejados en la tarifa.

---

### **USOS Y COMPOSICIÓN.**

---

- Decoración de paredes interiores y exteriores.
- Como capa de acabado sobre todo tipo de metales utilizando la imprimación adecuada.

LIGANTE: Resinas alcídicas.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos bióxido de titanio y extenders altamente resistentes.

ADITIVOS: Materiales auxiliares.

DILUYENTE: Agua.

---

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

---

SECADO (según soporte y Tª ambiente) AL TACTO:

1-3 horas.

REPINTADO:

24 horas.

RENDIMIENTO (dependiendo del soporte):

13 - 14 m<sup>2</sup>/l.

% SÓLIDOS EN PESO:

60 ± 5 %

% SÓLIDOS EN VOLUMEN:

45 ± 5 %

ESPESOR RECOMENDADO:

30 µ/capa.

ASPECTO DE PELÍCULA SECA:

BRILLANTE

**GARDEX S.A.**



# INFORMACIÓN TÉCNICA

---

## INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

---

- DILUCIÓN: Agua entre 5-10 % .
- NÚMERO DE CAPAS RECOMENDADAS: una es suficiente, si la superficie está adecuadamente preparada.
- SUPERFICIES DE APLICACIÓN:
  - Paredes interiores y exteriores.
  - Metales ferrosos: Aplicar la imprimación GARDEPRIMER WT ANTIRUST y una vez seca esta capa, aplicar una o dos manos de GARDEINCOLOUR WT.
  - Materiales no ferrosos: seguir la misma operativa pero utilizar como imprimación GARDEPRIMER WT UNIVERSAL.

---

## ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

---

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 0.750L, 4L y 15L.

---

## RECOMENDACIONES.

---

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

**GARDEX S.A.**