



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.

010012/0914

GARDEWALL WATER BASE FIX.

DESCRIPCIÓN.

Barniz incoloro a base de polímeros acrílicos en solución acuosa. Entre sus propiedades, destacamos:

- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia sobre los materiales de albañilería.
- Hidrofugante. Evita el paso de humedades al interior.

USOS Y COMPOSICIÓN.

- Ideal como tratamiento previo de la superficie para el posterior pintado con revestimientos acuosos para paredes interiores y fachadas.

LIGANTE: Polímeros acrílicos.
ADITIVOS: Materiales auxiliares.
DILUYENTE: Agua.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO.

DENSIDAD (ISO 2811):	1000 - 1010 gr/l.
SECADO (según soporte y humedad ambiental):	AL TACTO 1 - 2 horas.
REPINTADO:	2 - 3 horas.
RENDIMIENTO (según rugosidad y absorción del soporte):	12 - 15 m ² /l.
ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA:	INCOLORO BRILLANTE.
% SÓLIDOS EN PESO:	20 ± 1 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	18 ± 1 %

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

- Aplicar a brocha o rodillo a viscosidad de suministro.
- Si la superficie es muy absorbente, diluir el producto con AGUA en la proporción adecuada.
- Las superficies deberán estar limpias y secas.
- Limpiar los útiles con AGUA.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 1L, 5 L y 20L.

RECOMENDACIONES.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.