



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.

010013/0914

GARDEWALL INPLAST M-1100.

DESCRIPCIÓN.

Pintura de acabado mate uniforme formulada con resinas acrílicas en emulsión y destinada a la decoración de interiores. Cabe destacar como principales características:

- Excelente blancura y opacidad. No amarillea.
- Elevada transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento y lavable.
- Posee excelente adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción.

USOS Y COMPOSICIÓN.

- Decoración de interiores, paredes y techos.
- Este producto es aplicable sobre yeso, cemento, etc.

LIGANTE: Polímeros acrílico.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos blancos y extenders seleccionados.

ADITIVOS: Materiales auxiliares libres de COV's.

DILUYENTE: Agua.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO.

VISCOSIDAD:	50-70 Poises.
DENSIDAD (ISO 2811):	1570 - 1590 gr/l.
PH:	8,5 - 9
SECADO (según soporte y humedad ambiental) AL TACTO:	1 - 2 horas.
REPINTADO:	2 - 3 horas.
RENDIMIENTO (según rugosidad y absorción del soporte):	7 - 9 m ² /l.
LAVABILIDAD: S/ leneta de PVC, bien seca y endurecida 15 días:	>5000 d. pasadas
% SÓLIDOS EN PESO:	58 ± 5 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	37 ± 5 %

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

- Se puede aplicar tanto a pistola, brocha, rodillo, airless, etc.
- Paredes nuevas: Aplicar 2 manos de pintura con un intervalo mínimo de tiempo de 5 horas, rebajada en un 20% de agua.
- Paredes viejas ya pintadas: eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar 2 pasadas de GARDEWALL INPLAST M-1100.
- Sobre superficies muy absorbentes o polvorientas, aplicar previamente el fijador GARDEWALL WATER BASE FIX.
- Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 4L y 14L.

RECOMENDACIONES.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Producto no inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.