



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.

010016/0914

GARDEWALL INPLAST SMGLOSS.

DESCRIPCIÓN.

Pintura al agua satinada de aspecto cremoso creada para la decoración de interiores:

- Acabado uniforme de suave brillo sedoso. Suave olor.
- Excelente aplicación.
- Gran blancura y opacidad. Elevado rendimiento.
- Totalmente lavable.
- Muy resistente al amarilleamiento.

USOS Y COMPOSICIÓN.

- Decoración de interiores, paredes y techos.
- Este producto es aplicable sobre yeso, cemento, escayola, piedra, gotelé, temple, etc.

LIGANTE: Copolímeros vinílicos.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: bióxido de titanio y cargas inorgánicas de excelente calidad y blancura.

ADITIVOS: Materiales auxiliares exentos de COV'S

DILUYENTE: Agua.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO.

VISCOSIDAD:	80 - 100 Poises.
DENSIDAD (ISO 2811):	1180 - 1200 gr/l.
PH:	8,5 - 9,0
SECADO (según soporte y Tª ambiente): AL TACTO	2 - 3 horas.
REPINTADO:	3 - 4 horas.
RENDIMIENTO (según rugosidad y absorción del soporte):	12 - 14 m ² /l.
% SÓLIDOS EN PESO:	46 ± 1 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	35 ± 1 %

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

- Se puede aplicar tanto a pistola, brocha, rodillo, airless, etc.
- Paredes nuevas: Aplicar 2 manos de pintura con un intervalo mínimo de tiempo de 5 horas, rebajada en un 20% de agua.
- Paredes viejas ya pintadas: eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar 2 pasadas de GARDEWALL INPLAST SMGLOSS.
- Sobre superficies muy absorbentes o polvorientas, aplicar previamente el fijador GARDEWALL WATER BASE FIX.
- Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso.
- Para trabajos en el exterior y cuando utilizamos como acabados colores de pobre poder cubriente, utilizar GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER como capa previa, disminuye la aparición de sombras y se obtiene una superficie más uniforme.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 4L y 14L.

RECOMENDACIONES.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar con temperaturas menores de 5 °C ni superiores a 40°C.
- Producto no inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

GARDEX S. A.