



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.

010018/0914

GARDEWALL EXACRYL.

DESCRIPCIÓN.

Pintura acrílica microporosa de larga durabilidad, para la decoración de fachadas. Entre sus principales propiedades destacamos:

- Propiedades fungicida y antimoho.
- Acabado mate, excelente blancura y no amarillea.
- Excelente resistencia a la intemperie. Impermeable.
- Permite la transpiración de la pared.
- Gran rendimiento y cobertura.
- Resistente a fondos alcalinos y a la radiación ultravioleta manteniendo brillo y color.

USOS Y COMPOSICIÓN.

- Material diseñado tanto para fachadas nuevas como para la restauración de las mismas, impermeabilizando contra el agua.

LIGANTE: Copolímeros acrílicos reticulables

PIGMENTOS Y EXTENDERS: bióxido de titanio y extenders altamente resistentes.

ADITIVOS: materiales auxiliares exentos de COV's.

DILUYENTE: Agua.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO.

VISCOSIDAD:	R-5 35-45 poise
DENSIDAD (ISO 2811):	1520 - 1550 gr/l
PH:	9-10
SECADO (según soporte y Tª ambiente) AL TACTO:	1-2 Horas
REPINTADO:	6-12 Horas
RENDIMIENTO (según rugosidad y absorción del soporte):	6-7 m ² /litro
ASPECTO DE PELÍCULA SECA:	Blanco Mate.
% SÓLIDOS EN PESO:	61 ± 1%
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	42 ± 1%
LAVABILIDAD: (Sobre leneta PVC. Bien seca y endurecida 15 días):	>20000 d. pasadas

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

- Superficies nuevas: Aplicar dos manos de GARDEWALL EXACRYL.
- Superficies viejas ya pintadas: eliminar el polvo y restos de pinturas mal adheridas. Aplicar una mano previa del fijador GARDEWALL FIX WATER BASE o GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER. Acabar con dos manos de GARDEWALL EXACRYL.
- Para revestimientos coloreados, tanto en superficies nuevas como viejas, recomendamos la aplicación previa del GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER, a fin de obtener un acabado totalmente uniforme.
- Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 14L.

RECOMENDACIONES.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- No Inflamable.
- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.